



| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| Напряжение | 400 В | Мощность двигателя | 22 кВт |
| Частота | 50 Гц | Высота тюка | 750 мм |
| Ширина | 2750 мм | Время цикла прессования | 18,2 с |
| Высота | 2800 мм | Вес тюка (макс.) | 550 кг |
| Вес | 11400 кг | Длина | 6820 мм |
| Ширина загрузочного окна | 1020 мм | Удельное усилие прессования | 58,2 Н/см ² |
| Усилие прессования | 48,0 тонн. | Количество строп обвязки | 4 |
| Высота тюка | 600-1200 мм | Средство обвязки | Wire |
| Ширина тюка | 1100 мм | | |

Полностью автоматический горизонтальный пресс с производительностью прибл. до 268 м³/час (теоретическая). Для широкого применения в промышленности (полиграфические комбинаты, предприятия по производству бумаги, салфеток) и торговле (гипермаркеты, распределительные центры, оптовые склады).

Особенности:

- Незначительная занимаемая площадь
- Для прессования материалов насыпной плотностью прибл. до 60 кг/м³
- Большое загрузочное окно для крупногабаритных материалов
- Возможна непрерывная подача материала при помощи конвейера, системы циклон, опрокидывателя, а также вручную
- Система управления на основе программируемого контроллера Siemens с памятью настроек и сенсорным дисплеем для удобства обращения с прессом.
- Специальная конструкция пресса и возможность регулирования положения прижимной плиты упрощают чистку и сервисное обслуживание оборудования
- Высокая плотность тюка, приличный вес и размеры тюков
- Превосходное соотношение цены и производительности