



Номер артикула	6820174
Код EAN	4026631026413
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Глубина	960,0 мм
Ширина	1168,0 мм

Высота	2892,0 мм
Вес	970,0 кг
Усилие прессования	27,0 тонн.
Мощность двигателя	7,50 кВт
Время цикла прессования	33,00 с
Производительность (кол-во тюков в час)	50

С усилием прессования 27,0 тонн. пресс HSM FP 3000 идеально подходит для прессования бочек из легких сплавов и бочек с ребрами жесткости.

Бочкодавы HSM имеют следующие преимущества:

- Минимальное время цикла прессования и простота эксплуатации
- Прочная конструкция и стойкость к условиям окружающей среды
- Высокое усилие прессования
- Способность прессования бочек из легких сплавов и бочек с ребрами жесткости
- Возможно взрывозащитное исполнение согласно стандарту EX II G cb IIB T3 (дополнительная опция)
- Высокая производительность (до 50 бочек за час)
- Незначительная высота и занимаемая площадь
- Специальные зубья на прижимной плите для проделывания отверстий в бочке для стока остатков жидкости
- Интегрированная приемная ванная для сбора остатков жидкости
- Закрытая со всех сторон конструкция со смотровым окном на фронтальной стороне пресса обеспечивают высокий уровень безопасности и предотвращает загрязнение
- Мембранная клавиатура с жидкокристаллическим дисплеем гарантирует безопасность пользователя