

HSM VK 15020

55kW + 55kW



Ширина	4159 мм	Мощность двигателя	55 + 55 кВт
Высота	3622 мм	Высота тюка	1100 мм
Вес	up to 45000 кг	Время цикла прессования	15,6 с
Ширина загрузочного окна	970 мм	Вес тюка (макс.)	1250 кг
Усилие прессования	1500 кН	Specific pressing power	124 N/cm ²
Высота тюка	варьируется	Длина	12800 мм
Ширина тюка	1100 мм	Количество строп обвязки	5

Для предприятий, специализирующихся на профессиональном сборе и утилизации отходов, а также для крупных предприятий промышленного комплекса, на которых необходима высокая производительность. В первую очередь для перерабатывающей промышленности, предприятий по утилизации ПЭТ-бутылок, крупных торговых центров, архивных комплексов, печатных домов и картонно-бумажных комбинатов.

Применим в случаях, когда необходима производительность прилб. до 1082 м3/час.

Экстремально высокое усилие прессования

Высокая пропускная способность, рассчитан на огромное количество материала

Для прессования картона, пленки, ПЭТ-бутылок и других материалов (по запросу)

Возможна непрерывная подача материала при помощи конвейера

Размеры загрузочного окна позволяют прессовать крупногабаритные материалы