



Напряжение	3x400 В	Мощность двигателя	7,5 кВт
Частота	50 Гц	Высота тюка	800 мм
Ширина	1100 мм	Время цикла прессования	32 с
Высота	1990 мм	Вес тюка (макс.)	180 кг
Вес	1700 / 1800 кг	Производительность (кол-во тюков в час)	3-7
Высота загрузочного окна	990 мм	Размеры загрузочного окна	700 x 1500 мм
Усилие прессования	15,0 тонн	Длина	4530 мм
Высота тюка	1100 мм	Количество строп обвязки	3 / 4
Ширина тюка	700 мм	Средство обвязки	Лента

Этот стационарный горизонтальный пресс, рассчитанный на высокие нагрузки, способен справиться не только с крупными картонными коробками, полиэтиленовой пленкой и прочими подобными материалами, но даже с банками из-под краски и бочками из легких сплавов (до 200 л). Для того, чтобы слишком высокие односторонние нагрузки в пресс-камере не стали препятствием при прессовании, направляющие прижимной плиты имеют крайне стабильную и прочную конструкцию. Через две разных по размеру откидных дверцы загрузочного окна можно загружать крупногабаритный материал без предварительного размельчения (сгибания). Таким образом Вам удастся просто и быстро уменьшить занимаемую объемным материалом площадь.

Преимущества полуавтоматического горизонтального пресса с контрплитой HSM HL 1615:

- Высокая производительность благодаря размеру загрузочного окна с двумя откидными дверцами
- Хромированный шток поршня цилиндра гарантирует долгий срок службы пресса
- Гидравлическая контрплита гарантирует удобство эксплуатации и защиту пользователя
- Ручная обвязка «бесконечной» полиэстеровой лентой доступна в двух вариантах исполнения: 3-ступенчатая (3 стропы) или 4-ступенчатая (4 стропы)
- Выталкивание кипы за один полный ход прижимной плиты
- Оптимальная защита пользователя благодаря боковым решеткам и предохранительному выключателю на прижимных плитах