



Номер артикула	6152224
Код EAN	4026631047906
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Глубина	1046,0 мм
Ширина	1700,0 мм
Высота	2370,0 мм
Вес	1063,0 кг
Высота загрузочного окна	958,0 мм
Ширина загрузочного окна	530,0 мм
Ширина загрузочного окна	1195,0 мм

Усилие прессования	25,0 тонн.
Высота тюка	1200,0 мм
Ширина тюка	780,0 мм
Мощность двигателя	4,00 кВт
Высота тюка	700,0 мм
Время цикла прессования	35,00 с
Вес тюка (макс.)	280,0 кг
Производительность (кол-во тюков в час)	2 - 5

HSM V-Press 825 имеет самую низкую высоту при транспортировке

- Прочный и надежный механизм выталкивания тюков
- Специальные гидравлические цилиндры с хромированными штоками поршня уменьшают износ, предотвращают выход из строя и увеличивают срок службы.
- Маленькая высота и потребность в незначительном пространстве для установки и эксплуатации пресса
- Высокая надежность благодаря системе контроля перекоса прижимной плиты HSM TCS (Torsion Control System)
- Доступные для выбора варианты исполнения:
plus – откидная дверца с ручным замком (маховик)