



Напряжение	400 В	Мощность двигателя	9.2 кВт
Частота	50 Гц	Количество строп обвязки	6
Вес	4500 кг		

HSM HL 3521 с его огромным двухметровым загрузочным окном идеально подойдет для прессования бумаги, картона, пленки и прочих упаковочных материалов крупных размеров. Шести ступенчатая обвязка (6 строп) возможна посредством «бесконечной» полиэфировой ленты или проволоки.

Обзор некоторых преимуществ полуавтоматического горизонтального пресса с контрплитой HSM HL 3521:

- Гидравлическая контрплита гарантирует удобство эксплуатации и защиту пользователя
- Выталкивание кипы за один полный ход прижимной плиты
- Новейшее микропроцессорное управление (SPS) с памятью настроек
- Высокая степень уплотнения материала благодаря подвижным сдерживающим зубцам в камере пресса
- Автоматический возврат прижимной плиты в исходное положение после окончания прессования гарантируют комфорт пользователя
- Гидравлические прижимные плиты над загрузочным окном способствуют дополнительному уплотнению материала и обеспечивают комфорт пользователя
- Оптимальная защита оператора благодаря боковым решеткам
- Простая конструкция пресса и возможность регулирования положения прижимной плиты упрощают чистку оборудования