

HSM VK 3008

22kW



Напряжение	400 В	Ширина тюка	700 мм
Частота	50 Гц	Мощность двигателя	22 kW кВт
Ширина	2350 мм	Высота тюка	800 мм
Высота	2130 мм	Время цикла прессования	7,6 с
Вес	5800 кг	Вес тюка (макс.)	190-350 кг
Ширина загрузочного окна	620 мм	Длина	6100 мм
Усилие прессования	31,0 тонн.	Удельное усилие прессования	55,4 Н/см ²
Высота тюка	600-1200 мм	Количество строп обвязки	4

Для промышленного применения и прессования среднего объема материала, который накапливается на перерабатывающих предприятиях, торговых сетях, предприятиях полиграфии и бумажных комбинатах, а также в компаниях архивного хранения и уничтожения документов. Применим в случаях, когда необходима производительность прибл. до 228 м³/час. Подходящее решение для прессования материалов насыпной плотностью прибл. до 50 кг/м³. Особенно хорошо зарекомендовал себя при прессовании бумаги, картона и пленки.

Особенности:

- Короткий цикл прессования, загрузочное окно длиной 800 мм
- Возможна непрерывная подача материала при помощи конвейера, системы циклон, опрокидывателя, а также вручную
- По желанию можно выбрать рабочую сторону управления прессом
- Имеет широкий диапазон применений, включая прессование нестандартных материалов (по запросу)
- Управление процессом прессования с помощью оптических датчиков (световых барьеров)
- Высокая плотность тюка, приличный вес тюков
- Возможна интеграция в промышленные системы утилизации, производства