





Но	мер артикула	6148934
Ко	д EAN	4026631051279
На	пряжение	400 B
Ча	стота	50 Гц
Гл	убина	1247,0 мм
Шι	ирина	1797,0 мм
Вь	Ісота	2985,0 мм
Ве	ec	1924,0 кг
Вь	исота загрузочного окна	1100,0 мм
Шι	ирина загрузочного окна	650,0 мм
Шι	ирина загрузочного окна	1195,0 мм

Усилие прессования	54,8 тонн.
Высота тюка	1200,0 мм
Ширина тюка	780,0 мм
Мощность двигателя	4,00 кВт
Высота тюка	1200,0 мм
Время цикла прессования	25,00 c
Вес тюка (макс.)	460,0 кг
Производительность (тюков в час)	1 - 2

HSM V-Press 860 L производит тюки с выемками под гидравлическую тележку для удобства транспортировки/складирования без паллет.

- Специальные профили на внутренних стенках дверей формируют выемки под вилы ручной гидравлической тележки/погрузчика
- Специальные зубцы внутри пресса оптимизируют уплотнение материала, и, тем самым, увеличивают объем загрузки и часовую производительность в тюках
- Высокая надежность благодаря системе контроля перекоса прижимной плиты HSM TCS (Torsion Control System)
- Удобная мембранная клавиатура и текстовый дисплей, на котором выводится информация о состоянии пресса
- Прочная конструкция и стабильные направляющие прижимной плиты
- Доступные для выбора варианты исполнения: двойная дверца с гидравлическим замком