

HSM VK 4812 V

15kW



Напряжение	400 В	Мощность двигателя	15 кВт
Частота	50 Гц	Высота тюка	750 мм
Ширина	2570 мм	Время цикла прессования	24,5 с
Высота	2800 мм	Вес тюка (макс.)	550 кг
Вес	11400 кг	Длина	6820 мм
Ширина загрузочного окна	1020 мм	Удельное усилие прессования	58,2 Н/см ²
Усилие прессования	48,0 тонн.	Количество строп обвязки	4
Высота тюка	600-1200 мм	Средство обвязки	Wire
Ширина тюка	1100 мм		

Полностью автоматический горизонтальный пресс с производительностью прибл. до 268 м³/час (теоретическая). Для широкого применения в промышленности (полиграфические комбинаты, предприятия по производству бумаги, салфеток) и торговле (гипермаркеты, распределительные центры, оптовые склады).

Особенности:

- Незначительная занимаемая площадь
- Для прессования материалов насыпной плотностью прибл. до 60 кг/м³
- Большое загрузочное окно для крупногабаритных материалов
- Возможна непрерывная подача материала при помощи конвейера, системы циклон, опрокидывателя, а также вручную
- Система управления на основе программируемого контроллера Siemens с памятью настроек и сенсорным дисплеем для удобства обращения с прессом.
- Специальная конструкция пресса и возможность регулирования положения прижимной плиты упрощают чистку и сервисное обслуживание оборудования
- Высокая плотность тюка, приличный вес и размеры тюков
- Превосходное соотношение цены и производительности