



Ширина полосок/фрагментов	2520 мм
Напряжение	3x400 В
Частота	50 Гц
Ширина	780 мм
Высота	850 мм
Вес	590 кг
Высота загрузочного окна	690 мм
Усилие прессования	8,0 тонн
Высота тюка	500 мм

Ширина тюка	645 мм
Мощность двигателя	4 кВт
Высота тюка	505 мм
Время цикла прессования	21 с
Вес тюка (макс.)	70 кг
Производительность (кол-во тюков в час)	4-7
Размеры загрузочного окна	645 x 730 мм
Количество строп обвязки	3
Средство обвязки	Лента

По части производительности и экономичности, небольшому и мобильному (на роликах) горизонтальному прессу HSM 8 TE нет равных. Кроме этого, 8 TE прост в эксплуатации. Для начала работы с прессом, Вам будет необходимо лишь проложить один раз полиэстеровую ленту для обвязки тюков, включить пресс и начать прессовать материал. Даже обвязка и выброс тюка – задача, с которой справится любой. Компактные тюки выталкиваются прямо на паллету и после этого могут быть легко перевезены погрузчиком к месту складирования.

Преимущества полуавтоматического горизонтального пресса с контрплитой HSM 8 TE:

- Автоматическое возврат прижимной плиты после завершения процесса прессования.
- Защита откидной дверцы загрузочного окна во время процесса прессования при помощи закодированного магнитного переключателя.
- Эффективная обвязка посредством «бесконечной» полиэстеровой ленты.
- Контрплита с электрической защитой и автоматическое выталкивание тюка наружу обеспечивает высокий уровень защиты пользователя.